



# Díleňský tisk KNWP H-S 100/1200

díleňský lis s motorovým pohonem

**Skladovost:** skladem

**Cena:** 6 410 EUR

Tato řada hydraulických díleňských lisů s motorovým pohonem vyniká stabilní konstrukcí a kvalitním zpracováním. Osvědčená portálová konstrukce s nastavitelným otevřeným opěrným stolem je obzvláště vhodná pro lisování ložisek, montážní a rovnací práce nebo zkoušení materiálu. Polohovatelný pracovní válec umožňuje nastavení bez nutnosti přemísťování obrobku. Tyto univerzální lisy jsou v technických dílnách a odděleních údržby nepostradatelné.

## Technické parametry

### PRACOVNÍ PROSTOR

Pracovní šířka	1200 mm
Průchozí stojan	400 mm
Tlakový výkon	100 t
Provozní tlak (max.)	400 bar
Zdvih	400 mm
Rychlost chodu vpřed	7,12 mm/s
Rychlost lisování	7,12 mm/s
Rychlost zpětného chodu	13,42 mm/s

### VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hydraulického čerpadla	4 kW
-------------------------------------	------

### MÍRY A VÁHY

Objem nádrže hydrauliky	11 l
Hmotnost	1000 kg
Rozměry	1600 mm x 850 mm x 2450 mm

### ROZMĚRY

A	2450 mm
B	850 mm
C	1260 mm
D	1200 mm
E	400 mm

ROZMĚRY

F 1600 mm

## Standartní výbava

- PROTI ZKRUTU ODOLNÝ SVAŘOVANÝ RÁM V PORTÁLOVÉM PROVEDENÍ ZE SILNOSTĚNNÉ PROFILOVÉ OCELI
- VYSOCE ODOLNÉ PROVEDENÍ URČENÉ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
- VŠESTRANNÉ POUŽITÍ PRO OPRAVY A MONTÁŽNÍ PRÁCE
- JEMNĚ NASTAVITELNÁ PŘÍTLAČNÁ SÍLA PRO ROVNÁNÍ OS, NOSNÍKŮ, HŘÍDELÍ A MNOHA DALŠÍHO.
- DLOUHÝ ZDVIH PÍSTU PRO LISOVÁNÍ LOŽISEK A POUZDER
- OBSLUŽNÝ PERSONÁL MŮŽE NA MANOMETRU NEUSTÁLE VIDĚT AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ TLAK
- MOTORISCHES HYDRAULIKAGGREGAT ERMÖGLICHT EFFIZIENTES ARBEITEN
- PLYNULE HORIZONTÁLNĚ NASTAVITELNÝ PRACOVNÍ VÁLEC USNADŇUJE SEŘIZOVÁNÍ
- VYSOCE KVALITNÍ KOMPONENTY ZARUČUJÍ DLOUHODOBĚ SPOLEHLIVOU FUNKCI

## SÉRIOVÉ VYBAVENÍ:

- VERFAHRBARER ARBEITSZYLINDER
- HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH
- PRISMENBLOCK-SET
- MANOMETER
- NÁVOD K OBSLUZE