



Hydraulický lis KP 100 A

Portálový hydraulický lisy

Skladovost: skladem

Cena: 35 300 EUR

Řada KP-A přináší výkonné portálové hydraulické lisy vyrobené v Evropě z vysoce kvalitních komponentů od renomovaných dodavatelů, které se používají pro hluboké tažení, tváření a lisování. Tlakový výkon se pohybuje od 40 do 400 t. Celá řada je opatřena velkými pýchovacími deskami na válci a pracovním stole s upínacími drážkami pro uložení nástrojů a přípravků. Mobilní ovládání 2 rukama zajišťuje bezpečnost, pojezd se upravuje pomocí nastavitelných koncových spínačů. Kromě toho nabízíme řešení na míru, která jsou založena na specifických požadavcích zákazníků. Vyrobeno v Evropě Pro zkušební a sériovou výrobu Možnost vícesměnného provozu Možnost integrace do systému s řešením Průmysl 4.0 Individuální řešení dle zákazníka na vyžádání

Technické parametry

PRACOVNÍ PROSTOR

Tlakový výkon	100 t
Rozměry stolu	900 mm x 600 mm
Zdvih	500 mm
Velikost desek beranu	700 mm x 350 mm
Propustná šířka	1050 mm
Rychlost zdvihu	4 mm/s

RYCHLÝ CHOD

Rychlý chod	26 mm/s
-------------	---------

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru	4 kW
--------------	------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	2,08 m x 1,05 m x 2,26 m
Hmotnost	2300 kg

Standartní výbava

Dvouruční ovládací pult

Nastavitelné koncové dorazy

Manometr

Razníková deska se 2 vedeními a drážkami T

Automatický provoz

Automatický zpětný zdvih

PLC Siemens

2stupňové hydraulické čerpadlo s automatickým přepínáním

Tlakový spínač

Časovač pracovní doby

Návod k obsluze

Možné dobybavení

Světelná závora L = 1 000 mmSKU: 253855

Upgrade na digitální řídicí jednotku Siemens KTP 700 BasicSKU: 253856

Upgrade ze 2 na 4 vedeníSKU: 253857

Příprava na Průmysl 4.0SKU: 253859

Počítadlo zdvihů lisuSKU: 253860

Chladič oleje s dekompresním ventilemSKU: 253861

Dekompresní ventilSKU: 253862