



Ohraňovací nůžky KMT S 1553

Nůžky na gilotinu

Skladovost: skladem

Cena: 16 400 EUR

Řada KMT S má stabilní konstrukci a je vyrobena ve vysokém standardu. Moderní tabulové nůžky mají výkonný motorický pohon, který umožňuje vysoký střížný výkon. Konstrukce s kulisovým vedením řezací lišty a malým řezným úhlem umožňuje také řezy s malým kroucením obrobku. Zadní doraz lze přesně polohovat pomocí ručního kolečka umístěného na přední straně. • plně svařovaná ocelová konstrukce • Odřezávací nože lze použít z více stran • Zadní doraz lze polohovat z přední strany stroje • Pracovní prostor zajištěný světelnou závorou

Technické parametry

PRACOVNÍ PROSTOR

| | |
|--------------------------|----------|
| Pracovní délka | 1550 mm |
| Úhel řezu | 2,05 ° |
| Výška pracovního stolu | 840 mm |
| Hloubka pracovního stolu | 390 mm |
| Počet zakládacích ramen | 2 ks |
| Zakládací ramena | 940 mm |
| Zdvihů za minutu | 34 H/min |

ZADNÍ DORAZ

| | |
|-------------|--------|
| Zadní doraz | 750 mm |
|-------------|--------|

ŘEZNÉ VÝKONY

| | |
|--|---------------|
| Tloušťka plechu (max.) - 450 N/mm ² | 0,1 mm - 3 mm |
| Tloušťka plechu (max.) - 700 N/mm ² | 1,5 mm |

VÝKONY POHONŮ

| | |
|------------------------------|------|
| Výkon motoru hlavního pohonu | 3 kW |
|------------------------------|------|

MÍRY A VÁHY

| | |
|----------|--------------------------|
| Rozměry | 2,15 m x 2,15 m x 1,31 m |
| Hmotnost | 1550 kg |

Standartní výbava

- NOŽNÍ PEDÁL S NOUZOVÝM VYPÍNAČEM
- OSVĚTLENÍ ŘEZNÉ LINIE
- POSTRANNÍ DORAZ
- UKLÁDACÍ RAMENA S T-DRÁŽKAMI A VÝKLOPNÝM DORAZEM
- MANUÁLNÍ ZADNÍ DORAZ 750 MM
- STŮL S KONTAKTNÍMI KOULEMI PRO POKLÁDÁNÍ MATERIÁLU
- CELOPLOŠNÁ SVĚTELNÁ ZÁVORA
- HORNÍ NŮŽ SE 2 BŘITY / SPODNÍ NŮŽ SE 4 BŘITY
- OCHRANNÝ KRYT PRO OCHRANU PRSTŮ
- PROVOZNÍ NÁVOD