



# Ohraňovací nůžky KMT S 1553

Nůžky na gilotinu

**Skladovost:** skladem

**Cena:** 16 400 EUR

Řada KMT S má stabilní konstrukci a je vyrobena ve vysokém standardu. Moderní tabulové nůžky mají výkonný motorický pohon, který umožňuje vysoký střížný výkon. Konstrukce s kulisovým vedením řezací lišty a malým řezným úhlem umožňuje také řezy s malým kroucením obrobku. Zadní doraz lze přesně polohovat pomocí ručního kolečka umístěného na přední straně. • plně svařovaná ocelová konstrukce • Odřezávací nože lze použít z více stran • Zadní doraz lze polohovat z přední strany stroje • Pracovní prostor zajištěný světelnou závorou

## Technické parametry

### PRACOVNÍ PROSTOR

Pracovní délka	1550 mm
Úhel řezu	2,05 °
Výška pracovního stolu	840 mm
Hloubka pracovního stolu	390 mm
Počet zakládacích ramen	2 ks
Zakládací ramena	940 mm
Zdvihů za minutu	34 H/min

### ZADNÍ DORAZ

Zadní doraz	750 mm
-------------	--------

### ŘEZNÉ VÝKONY

Tloušťka plechu (max.) - 450 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm - 3 mm
Tloušťka plechu (max.) - 700 N/mm <sup>2</sup>	1,5 mm

### VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	3 kW
------------------------------	------

### MÍRY A VÁHY

Rozměry	2,15 m x 2,15 m x 1,31 m
Hmotnost	1550 kg

## Standartní výbava

- NOŽNÍ PEDÁL S NOUZOVÝM VYPÍNAČEM
- OSVĚTLENÍ ŘEZNÉ LINIE
- POSTRANNÍ DORAZ
- UKLÁDACÍ RAMENA S T-DRÁŽKAMI A VÝKLOPNÝM DORAZEM
- MANUÁLNÍ ZADNÍ DORAZ 750 MM
- STŮL S KONTAKTNÍMI KOULEMI PRO POKLÁDÁNÍ MATERIÁLU
- CELOPLOŠNÁ SVĚTELNÁ ZÁVORA
- HORNÍ NŮŽ SE 2 BŘITY / SPODNÍ NŮŽ SE 4 BŘITY
- OCHRANNÝ KRYT PRO OCHRANU PRSTŮ
- PROVOZNÍ NÁVOD