



# Vodorovná protahovačka RME 700/t

**Stěhovatelny protahovací stroj pro výrobu drobných drážek do šířky 12 mm**

**Skladovost:** skladem

Cena na dotaz

Tento mimořádně jednoduchý stroj je vyroben speciálně pro protahování drobných drážek malých dílců. Pohon smýkadla zajišťuje šneková převodovka a kuličkový šroub. Smykadlo se pohybuje po 2 broušených a kalených válčích a je na konci otevřené. Tím je zajištěna ochrana nástroje při náhodném zařazení zpětného chodu za současného upnutí nástroje. Na koncových spínačích proběhne samostatné vypnutí. Nízká řezná rychlost je optimálně nastavena pro většinu materiálů a zajišťuje dostatečnou kvalitu řezné plochy.

## Technické parametry

- jednoduchá obsluha
- možnost jednoduché přepravy
- kompaktní a lehká konstrukce, nízké provozní a pořizovací náklady

Šířka drážky	<b>12</b>	mm
Tlačná síla	<b>15</b>	kN
Max.tlak	-	bar
Protahovaná délka	<b>700</b>	mm
Pracovní rychlost nástroje	<b>4,25</b>	m/min
Konstantní zpětná rychlost nástroje	<b>4,25</b>	m/min
Upínání nástroje	<b>ruční</b>	
Objem olejové nádrže	-	l
Výkon motoru	<b>1,5</b>	kW
Upínací otvory	-	ks
Upínací deska	<b>210 x 210</b>	mm
Pracovní výška	-	mm
Rozměry	<b>2 000 x 430 x 740</b>	mm
Hmotnost	<b>110</b>	kg

## Standartní výbava

1 zachytávač třísek, 1 sada redukcí nástroje, 6 upínacích trnů pro protahovací jehly 2-12 mm, 1 kryt vřetena, návod

## **Možné dobybavení**

Chladicí olejový agregát, protahovací nástroje dle WN 49.005 a příslušenství dle WN 49.009 (viz.příloha).

## **Řidicí systém**

Bez řídicího systému.