



Vodorovná protahovačka RME 700/t

Stěhovatelny protahovací stroj pro výrobu drobných drážek do šířky 12 mm

Skladovost: skladem

Cena na dotaz

Tento mimořádně jednoduchý stroj je vyroben speciálně pro protahování drobných drážek malých dílců. Pohon smýkadla zajišťuje šneková převodovka a kuličkový šroub. Smykadlo se pohybuje po 2 broušených a kalených válčích a je na konci otevřené. Tím je zajištěna ochrana nástroje při náhodném zařazení zpětného chodu za současného upnutí nástroje. Na koncových spínačích proběhne samostatné vypnutí. Nízká řezná rychlost je optimálně nastavena pro většinu materiálů a zajišťuje dostatečnou kvalitu řezné plochy.

Technické parametry

- jednoduchá obsluha
- možnost jednoduché přepravy
- kompaktní a lehká konstrukce, nízké provozní a pořizovací náklady

Šířka drážky	12	mm
Tlačná síla	15	kN
Max.tlak	-	bar
Protahovaná délka	700	mm
Pracovní rychlost nástroje	4,25	m/min
Konstantní zpětná rychlost nástroje	4,25	m/min
Upínání nástroje	ruční	
Objem olejové nádrže	-	l
Výkon motoru	1,5	kW
Upínací otvory	-	ks
Upínací deska	210 x 210	mm
Pracovní výška	-	mm
Rozměry	2 000 x 430 x 740	mm
Hmotnost	110	kg

Standartní výbava

1 zachytávač třísek, 1 sada redukcí nástroje, 6 upínacích trnů pro protahovací jehly 2-12 mm, 1 kryt vřetena, návod

Možné dobybavení

Chladicí olejový agregát, protahovací nástroje dle WN 49.005 a příslušenství dle WN 49.009 (viz.příloha).

Řidicí systém

Bez řídicího systému.